



GORILLA GLUE

AZ EREDETI!

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



Gorilla Glue – Poliuretán alapú ragasztó

- **Ragaszt:** fém, fát, követ, kerámiát, üveget, hab anyagokat és még sok minden mást.
- **100% vízálló:** D4. Extrém körülmények között is megállja a helyét.
- **Hőálló:** Ha már megszáradt nem érzékeny a szélsőséges hőmérséklet ingadozásra.
- **Megmunkálható:** Száradás után megmunkálható, csiszolható, festhető.
- **Réskitöltő, légzáró, vízzáró**
- **Gazdaságos:** Kötés közben a ragasztó térfogatának 3-4-szeresére terjed, kis mennyiség elegendő.

Super Glue – Pillanatragasztó és gél – gumirészecskékkel

- **Ragaszt:** fát, fém, papírt, kerámiát, bőrt, a legtöbb műanyagot és még sok mást.
- **Egyedülálló gumirészecskék:** A mikro-gumiszemcséknek köszönhetően a megkötött ragasztó ütésállósága jelentősen megnő. Vége a rideg, törékeny kötéseknek, Gorilla Super Glue pillanatragasztóval ellenállóbb, megbízhatóbb lesz a ragasztás.
- **Beszáradás-mentes zárókupak:** Rozsdamentes fém hegygel láttuk el a kupakot, amely garantáltan meggátolja a beszáradást.
- **Egyszerű használat:** 10-30 mp. alatt megköt.

SUPER GLUE

PILLANATRAGASZTÓ

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



Gorilla Wood – Faragaszó, D3

- **Kemény- vagy puha fákhoz** ill. kompozitokhoz
- **Kültérre/beltérre**
- **Vízálló** D3
- **Nagyon erős**
- **Gyors:** rövid szorítási idő, 20-30 min.
- **„Egykezes”** adagoló kupak

WOOD GLUE

FA RAGASZTÓ

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



GORILLA EPOXY

5 PERCES

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



Gorilla Epoxy 5min

- **Ragaszt:** fémeket, acélt, alumíniumot, üveget, kerámiát, fát és még sok minden mást...
- **5 perces:** 5 perc alatt köt, 5 perc áll rendelkezésre a tökéletes illesztésig.
- **Kristálytisztára szárad:** a megszilárdult ragasztó átlátszó, színtelen.
- **Tökéletes adagolás:** az adagoló fecskendő a komponensek tökéletes arányáért felel, a legjobb ragasztási eredmény elérése érdekében.
- **Vízálló:** mérsékelten ellenáll a víznek.
- **Egyféleképpen felhelyezhető zárókupak:** a gyanta és edzője nem fog összekeveredni, bármikor biztonsággal visszazárható.

Gorilla Tape - ragasztószalag

- **Vízálló**
- **Extrém időjárás- és UV álló**
- **Kézzel téphető**
- **3 rétegű**
- **Kifejezetten egyenetlen, nehezen kezelhető felületekre is**

GORILLA TAPE

ESZMÉLETLENÜL ERŐS

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



ÚJDONSÁG: Gorilla Clear átlátszó javítószalag.
Erős, téphető, UV- és extrém időjárásálló, színtiszta.

A FÖLDKERESÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!



	GORILLA GLUE*	GORILLA SUPER GLUE* PILLANATRAGASZTÓ	GORILLA WOOD GLUE* FARAGASZTÓ	GORILLA EPOXY* Erős, tartós, gyors és kemény, sokoldalú felhasználási területre.
	Hihetetlenül erős és sokoldalú. A vezető többfunkciós vízálló ragasztó.	Elképesztően erős és az Impact-Tough formulával rugalmasabb is.	Erős és gyors faragasztó rövid szorítási idővel.	
Alkalmazható	Különböző felületek tartós javítására kül- és beltérben.	Azonnali gyors javításokra beltérben.	Cseppmentes GÉL formula.	Asztalosipari vagy hobbi célra bármilyen fához.
				Kemény és tartós kötésekhez. Oldószereknek ellenáll.
Nyitott munkaidő	10-15 perc	Nem tartható nyitva	5-10 perc	5 perc
Szorítási idő	1-2 óra	30-60 másodperc	20-30 perc	30 perc
Száradási idő 100% 24 óra alatt	80% 1-2 órán alatt	1-5 perc	80 % 1-2 órán alatt	30 perc, mozgatni tilos
Kültéri használat	100% vízálló	Nem ajánlott	D3 Vízállóság	Vízálló
Ragasztó terjeszkedés	Van	Nincs	Nincs	Nem
Száradási szín	Világosbarna	Áttetsző	Áttetsző, természetes fa	Kristálytisza
Megmunkálhatóság	Csiszolható, festhető	Csiszolható	Csiszolható, festhető	Csiszolható, festhető
Az alábbi anyagokhoz használható				
Fa	•	•	•	•
Fém	•	•	•	•
Kő	•	•	•	•
Kerámia	•	•	•	•
Üveg	•	•	•	•
Műanyag*	•	•	•	•
PVC anyag ¹	•	•	•	•
Tégla	•	•	•	•
Beton	•	•	•	•
Hab	•	•	•	•
Papír	•	•	•	•
Gumi	•	•	•	•

* Ragasztja a legtöbb műanyagot, de a polietilént és a polipropilént nem. ¹ PVC csőhöz nem ajánlott.



Find us on:
facebook®

www.gorillaglu.hu
+36 (20) 4024 999
+36 (20) 2822 371

A FÖLDKEREKSÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ!